



SERIE CBS-XVL PREMIUM



La serie XVL de compresores de tornillo CBS garantiza la inversión en equipo neumático para su planta productiva, brindando poder y eficiencia de manera duradera y confiable.

Construidos para proveer alta eficiencia a baja velocidad, con un consumo de energía mínimo y operación silenciosa, todos nuestros compresores son probados y certificados para superar los estándares del mercado.



WWW.CBSCOMPRESORES.COM





SERIE CBS-XVL PREMIUM



Ventajas de la serie XVL Premium

- Unidad robusta y eficiente de importación .
- Control eléctrico ABB o Schneider de la mayor calidad.
- Gabinete acústico Silencioso 70 hasta 76 dba +/- 2.
- Garantía de 5 años en unidad de compresión.
- Diseño compacto de fácil acceso para mantenimientos.
- Micro procesado con 8 parámetros.
- Radiador fabricado en aluminio diseñado para ambientes calurosos.
- Refaccionamiento Spin-out.
- Motor eficiencia Premium y NOM Hecho en Mexico.
- Incluye arranque estrella DELTA ó VSD opcional.

Modelo	Motor	Presión de Trabajo / Caudal	Voltaje	Control	Acoplamiento de Motor	Enfriamiento	Nivel de Ruido	Diámetro de salida	Dimensiones (mm)			Peso (kg)
									largo	ancho	alto	
XVL-10	10HP / 7.5Kw	35.31 cfm @ 145 psi	220/440V/60Hz	Electrónico	Bandas	Aire	75 ± 5 dB (A)	3/4"	800	600	980	310
XVL-15	15HP / 11Kw	45.91 cfm @ 145 psi	220/440V/60Hz	Electrónico	Bandas	Aire	75 ± 5 dB (A)	1"	1000	800	1280	450
XVL-20	20HP / 15Kw	77.69 cfm @ 145 psi	220/440V/60Hz	Electrónico	Bandas	Aire	75 ± 5 dB (A)	1"	1000	800	1280	480
XVL-25	25HP / 18.5Kw	84.76 cfm @ 145 psi	220/440V/60Hz	Electrónico	Bandas	Aire	75 ± 5 dB (A)	1"	1100	900	1400	550
XVL-30	30HP / 22Kw	105.94 cfm @ 145 psi	220V/60Hz	Electrónico	Bandas	Aire	75 ± 5 dB (A)	1"	1100	900	1400	580
XVL-30	30HP / 22Kw	105.94 cfm @ 145 psi	440V/60Hz	Electrónico	Bandas	Aire	75 ± 5 dB (A)	1"	1100	900	1400	580
XVL-40	40HP / 30Kw	158.92 cfm @ 145 psi	220V/60Hz	Electrónico	Bandas	Aire	75 ± 5 dB (A)	1 1/4"	1200	900	1380	680
XVL-40	40HP / 30Kw	158.92 cfm @ 145 psi	440V/60Hz	Electrónico	Bandas	Aire	75 ± 5 dB (A)	1 1/4"	1200	900	1380	680
XVL-50	50HP / 37Kw	204.83 cfm @ 145 psi	220V/60Hz	Electrónico	Bandas	Aire	75 ± 5 dB (A)	1 1/2"	1300	1100	1480	840
XVL-50	50HP / 37Kw	204.83 cfm @ 145 psi	440V/60Hz	Electrónico	Bandas	Aire	75 ± 5 dB (A)	1 1/2"	1300	1100	1480	840
XVL-60	60HP / 45Kw	240.14 cfm @ 145 psi	220V/60Hz	Electrónico	Bandas	Aire	75 ± 5 dB (A)	2 1/2"	1300	1100	1480	920
XVL-60	60HP / 45Kw	240.14 cfm @ 145 psi	440V/60Hz	Electrónico	Bandas	Aire	75 ± 5 dB (A)	2 1/2"	1300	1100	1480	920
XVL-75	75HP / 55Kw	300.17 cfm @ 145 psi	440V/60Hz	Electrónico	Bandas	Aire	75 ± 5 dB (A)	2"	1500	1300	1680	1450
XVL-100	100HP / 75Kw	384.93 cfm @ 145 psi	440V/60Hz	Electrónico	Bandas	Aire	75 ± 5 dB (A)	2"	1750	1350	1750	1760

GUADALAJARA

CIRCUNVALACIÓN AGUSTÍN YAÑEZ -1212.
COLONIA: MODERNA. C.P. 44190
TEL: (33) 2014 - 1340

CDMX

EUGENIA #512. COL. DEL VALLE CENTRO.
C.P. 03100. DELEGACIÓN: BENITO JUÁREZ.
TEL: (55) 2121 - 3544

MONTERREY

AV. MADERO 138. CENTRO. MONTERREY.
NUEVO LEON. C.P. 64000
TEL: (81) 2718 5353



SERIE CBS-XV CUSTOM



3 AÑOS
DE
GARANTIA



La serie XV de compresores de tornillo CBS garantiza la inversión en equipo neumático para su planta productiva, brindando poder y eficiencia de manera duradera y confiable.

Construidos para proveer alta eficiencia a baja velocidad, con un consumo de energía mínimo y operación silenciosa, todos nuestros compresores son probados y certificados para superar los estándares del mercado.



WWW.CBSCOMPRESORES.COM





SERIE CBS-XV CUSTOM



Ventajas de la serie XV Custom

- Unidad robusta y eficiente de importación .
- Control eléctrico ABB o Schneider de la mayor calidad.
- Gabinete acústico Silencioso 70 hasta 76 dba +/- 2.
- Garantía de 5 años en unidad de compresión.
- Diseño compacto de fácil acceso para mantenimientos.
- Micro procesado con 8 parámetros.
- Radiador fabricado en aluminio diseñado para ambientes calurosos.
- Refaccionamiento Spin-out.
- Motor eficiencia Premium y NOM Hecho en Mexico.
- Incluye arranque estrella DELTA ó VSD opcional.

Modelo	Motor	Presión de Trabajo / Caudal	Voltaje	Control	Acoplamiento de Motor	Enfriamiento	Nivel de Ruido	Diámetro de salida	Dimensiones (mm)			Peso (kg)
									largo	ancho	alto	
XV-10	10HP / 7.5Kw	35.31 cfm @ 145 psi	220/440V/60Hz	Electrónico	Bandas	Aire	75 ± 5 dB (A)	3/4"	800	600	980	310
XV-15	15HP / 11Kw	45.91 cfm @ 145 psi	220/440V/60Hz	Electrónico	Bandas	Aire	75 ± 5 dB (A)	1"	1000	800	1280	450
XV-20	20HP / 15Kw	77.69 cfm @ 145 psi	220/440V/60Hz	Electrónico	Bandas	Aire	75 ± 5 dB (A)	1"	1000	800	1280	480
XV-25	25HP / 18.5Kw	84.76 cfm @ 145 psi	220/440V/60Hz	Electrónico	Bandas	Aire	75 ± 5 dB (A)	1"	1100	900	1400	550
XV-30	30HP / 22Kw	105.94 cfm @ 145 psi	220V/60Hz	Electrónico	Bandas	Aire	75 ± 5 dB (A)	1"	1100	900	1400	580
XV-30	30HP / 22Kw	105.94 cfm @ 145 psi	440V/60Hz	Electrónico	Bandas	Aire	75 ± 5 dB (A)	1"	1100	900	1400	580
XV-40	40HP / 30Kw	158.92 cfm @ 145 psi	220V/60Hz	Electrónico	Bandas	Aire	75 ± 5 dB (A)	1 1/4"	1200	900	1380	680
XV-40	40HP / 30Kw	158.92 cfm @ 145 psi	440V/60Hz	Electrónico	Bandas	Aire	75 ± 5 dB (A)	1 1/4"	1200	900	1380	680
XV-50	50HP / 37Kw	204.83 cfm @ 145 psi	220V/60Hz	Electrónico	Bandas	Aire	75 ± 5 dB (A)	1 1/2"	1300	1100	1480	840
XV-50	50HP / 37Kw	204.83 cfm @ 145 psi	440V/60Hz	Electrónico	Bandas	Aire	75 ± 5 dB (A)	1 1/2"	1300	1100	1480	840
XV-60	60HP / 45Kw	240.14 cfm @ 145 psi	220V/60Hz	Electrónico	Bandas	Aire	75 ± 5 dB (A)	2 1/2"	1300	1100	1480	920
XV-60	60HP / 45Kw	240.14 cfm @ 145 psi	440V/60Hz	Electrónico	Bandas	Aire	75 ± 5 dB (A)	2 1/2"	1300	1100	1480	920
XV-75	75HP / 55Kw	300.17 cfm @ 145 psi	440V/60Hz	Electrónico	Bandas	Aire	75 ± 5 dB (A)	2"	1500	1300	1680	1450
XV-100	100HP / 75Kw	384.93 cfm @ 145 psi	440V/60Hz	Electrónico	Bandas	Aire	75 ± 5 dB (A)	2"	1750	1350	1750	1760

GUADALAJARA

CIRCUNVALACIÓN AGUSTÍN YAÑEZ -1212.
COLONIA: MODERNA. C.P. 44190
TEL: (33) 2014 - 1340

CDMX

EUGENIA #512. COL. DEL VALLE CENTRO.
C.P. 03100. DELEGACIÓN: BENITO JUÁREZ.
TEL: (55) 2121 - 3544

MONTERREY

AV. MADERO 138. CENTRO. MONTERREY.
NUEVO LEON. C.P. 64000
TEL: (81) 2718 5353



Modelo	Motor	Presión de Trabajo / Caudal	Voltaje	Diametro de salida
VSG-10	10HP	35.31 cfm @ 145 psi	220/60Hz	3/4"
VSG-20	20HP	77.69 cfm @ 145 psi	220/60Hz	1"
VSG-30	30HP	105.94 cfm @ 145 psi	220/440V/60Hz	1"
VSG-40	40HP	158.92 cfm @ 145 psi	440V/60Hz	1 1/2"
VSG-50	50HP	204.83 cfm @ 145 psi	440V/60Hz	1 1/2"
VSG-60	60HP	240.14 cfm @ 145 psi	440V/60Hz	1 1/2"

GUADALAJARA

CIRCUNVALACIÓN AGUSTÍN YAÑEZ -1212.
 COLONIA: MODERNA. C.P. 44190
TEL: (33) 2014 - 1340

CDMX

EUGENIA #512. COL. DEL VALLE CENTRO.
 C.P. 03100. DELEGACIÓN: BENITO JUÁREZ.
TEL: (55) 2121 - 3544

MONTERREY

AV. MADERO 138. CENTRO. MONTERREY.
 NUEVO LEON. C.P. 64000
TEL: (81) 2718 5353